



Bofloor

qualität die belastbar ist

BoSiwent

Lose verlegbare, Design Klick-Fliesen als Objektboden, aber auch für private Einsatzbereiche.



Fußbodenrenovierungen in Geschäften oder Büros mit diesen Klickfliesen können problemlos durchgeführt werden. Ein mit diesen großformatigen Klickfliesen verlegter Boden ist in kürzester Zeit einsatzbereit. Es gibt also meistens keine Betriebsunterbrechung.

Die Fliesen sind sehr einfach und schnell demontierbar und können an anderen Stellen verlegt werden, und somit eine optimale und nachhaltige Investition für Mietobjekte, temporäre Unterkünfte oder Messepräsentationen.

Die Fliesen bestehen aus Glasfaser verstärktem PVC mit einer Nuttschicht von 0,7 mm und sind mit PUR-versiegelt. Die Schwalbenschwanzverbindung schließt perfekt und ist fast unsichtbar (je nach Lichteinfall) Die Fliesen haben entweder eine moderne Designoptik oder eine Betonoptik.

Lose verlegt

Diese Fliesen können lose verlegt werden, was bedeutet, dass Fußböden sehr schnell und ohne großen Vorarbeiten, ohne Lärm und mit minimaler Betriebsunterbrechung zu verlegen oder zu sanieren sind. Außerdem kann der Boden immer wieder demontiert und ggf. woanders verlegt werden.

Eigenschaften und Vorteile

- Lose verlegbar über dem vorhandenen Unterboden
- Moderner Look
- Passgenaue Schwalbenschwanzverbindung
- Es sind keine Vorarbeiten erforderlich
- Sofort belastbar und einsatzbereit
- Keine oder minimale Betriebsbehinderung
- Demontierbar und wiederverwendbar
- Stark belastbar
- Hohe Schalldämmung-Ergonomie
- Rutschhemmend (R10)
- Leicht zu reinigen und zu warten
- PUR-Oberflächenbehandlung für einfache Wartung

Anwendungen

- Geschäftsräume
- Läden
- Ausstellräume
- Büros
- Schulen
- Kindertagesstätten
- Hotelböden
- Fitnesscenter
- Turnhallen
- Messestände
- Shop-in-Shop
- Häuser


Kleben

In manchen Fällen, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung Sonnenlicht, extrem starker Stapler Verkehr oder Flüssigkeitsdichtheit in Großküchen, empfehlen wir, die Fliesen vollflächig zu verkleben mit 2K-PU-Klebstoff. Eine weitere Methode, um sicherzustellen, dass die Fliesen bei intensiver Belastung gut liegen bleiben, ist die Verwendung einer Haftfixierung. Die Fliesen sind gut arretiert und können trotzdem noch aufgenommen werden.

Technische Daten

Verbindung	Schwalbenschwanzverbindung
Fliesenmass	914 x 914 mm
Dicke	5 mm
Gewicht	8 kg pro Fliese
Material	Phthalat-freies PVC (nach REACH-und CE-normierung produziert)
Oberfläche Struktur	Smooth
Härte	92 Shore A
Rutschhemmend	R10
Brandverhalten	B1fl-S1 schwer entflammbar
Rückseite	Glatt
Fußbodenheizung	Ja
Oberfläche Behandlung	PUR
Weichmacher-wanderung	Gummireifen oder Gummiteile können Flecken verursachen. Das kann auch passieren mit bestimmte Kräutern.

Farben



Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
e info@bofloor.biz

www.pvcbodenplatten.de
www.pvcbodenfliesen.de